

swissvoice
ePure

El ePure 2ª generación es la definición de
“El teléfono residencial más elegante”



ePure, el teléfono intemporal

En 2010, **Swissvoice** reinventa la imagen clásica del teléfono y lanza ePure, el primer teléfono icónico del mercado. El ePure se ha convertido en todo un icono de la telefonía residencial y sigue siendo hoy en día una referencia en términos de diseño...

El ePure 2ª generación trae un diseño aún más puro, limpio y moderno, con lo último en funcionalidad: Modo Fulleco® muy bajo en emisiones, sonido de alta calidad. Pantalla más grande y tecla de navegación para el máximo confort del usuario.



Base TAM
(No disponible en España)

Auricular

Tecla de Navegación



Principales características

- Pantalla de 1.8"
- Auricular con manos libres
- Modo Fulleco: Bajo en emisiones de radiación.
- Fácil menú de navegación gracias a las 4 direcciones de la tecla.

Características de funcionalidad

- Función de Alarma: Reloj y registro de citas
- Volumen de Tonos y Altavoz ajustable (5 niveles c/u)
- 10 melodías Hi-Fi, desactivación y teclado bloqueable
- Función MUTE en el auricular, durante la conversación.
- Activación de llamada levantando el auricular de la base
- Reloj: Visualización de hora
- Personalización de varios auriculares asignándoles diferentes nombres
- Tecla Localizador para ubicar auricular extraviado
- Expandible hasta 4 terminales
- Transferencia de llamadas internas y externas
- Llamadas en conferencia internas y externas

Directorio y gestión de llamadas

- Agenda para 100 entradas
- CLIP/CNIP: Número de llamadas e indicación de nombre
- Re-llamada de los 10 últimos números marcados
- Indicador de duración de llamada, durante la llamada
- Pre-marcado: introduzca el número antes de marcar

Contestador Automático**

- Base TAM Remota para libre ubicación
- Capacidad de grabación de 30 minutos
- Operable desde la estación base y auricular
- Acceso remoto, protegido con PIN
- Manos libres en la base
- Mensajes salientes pregrabados **, mensajes grabables individualmente
- Indicador visual de nuevo mensaje en la base

Datos Técnicos

- Adaptador de alimentación de bajo consumo de energía
- Estándar: analógico PSTN
- Batería de Litio (3.7 V, 550 mAh)
- Tiempo de funcionamiento: tiempo de conversación de hasta 12 horas, en espera de hasta 220 horas
- Rango: exterior hasta 300 m, interior hasta 50 m

Modificaciones reservadas / disponibilidad del producto puede variar de un país a otro

*Si lo provee el operador

**Solo en la versión TAM